

linea pb

Ein veritables Arbeitspferd, das die Stärken der Vergangenheit mit den Perspektiven der Zukunft vereint.



Lieferbare Konfigurationen: MP | AV | ABR

Verfügbare Anzahl von Brühgruppen: 2 | 3 | 4

Die Linea PB, konzipiert von Piero Bambi und zum Gedenken an ihn mit seinen Initialen versehen, erschließt in punkto Leistung, Verlässlichkeit und handwerklicher Gediegenheit eine neue Dimension. Sie tritt auf in dem zum Markenzeichen von La Marzocco gewordenen, nur etwas glatter und schlichter geschnittenen Kleid aus rostfreiem Stahl; darunter tickt ein

hochwertiges, benutzerfreundliches Maschinenhirn unter der Regie einer Bedienungssoftware, die dem Barista die unmittelbare funktionale Kontrolle über Kesseltemperatur, Portionsmengen, Heißwasserbezug, automatischer Rückspülung und anderen Optionen gewährt. Der Gruppendeckel enthält ein integriertes Flowmeter, das sicherstellt, dass das

Brühwasser für die volumetrische Messung das gesättigte System nicht verlassen muss, und so die Temperaturstabilität während des Brühvorgangs erhöht. Die Linea PB wurde als erste La Marzocco mit der neuesten Generation unserer firmeneigenen Elektronik und unserer ikonischen Dreiknopf-Tastatur ausgestattet.

Dualboiler

Separate Boiler optimieren die Zubereitung von Espresso und Milchschaum.

Eco Mode

Programmierbarer Stand-by Modus, um die Energieeffizienz zu steigern.

Integrierte Waagen - Nur ABR

Im Tropfblech eingebaute Präzisionswaagen führen zur Verbesserung der Brühkonsistenz.

Dual PID (Kaffee und Dampf)

Erlaubt es, sowohl die Kaffee- als auch Dampfboilertemperatur elektronisch zu steuern.

Piero Gruppendeckel - AV, ABR

Innovative interne Wasserführung und Position des Flowmeters auf dem Gruppendeckel.

Konisches Paddle - Nur MP

Ermöglicht progressive Kontrolle der Präinfusion und der Flussrate, bevor man zum vollen Pumpendruck wechselt.

Isolierte Boiler

Reduzierter Energieverbrauch, während die Temperaturstabilität gewährleistet wird.

USB

Ermöglicht es, die Firmware zu aktualisieren.

Baristalights - Sonderbestellung

LED Beleuchtung ermöglicht es, die Extraktion und das Ergebnis in der Tasse besser zu sehen.

Gesättigte Brühgruppen

Garantiert unübertroffene Temperaturstabilität, Shot für Shot.

Digitales Display

Intuitive Programmierung macht es einfach, die Maschinenparameter einzustellen.

Wunschfarbe - Sonderbestellung

Individuelle Farbanpassung basierend auf dem RAL-Farbsystem auf Anfrage möglich.

Programmierbare Dosen - AV, ABR

Auto-Volumetrik garantiert Reproduzierbarkeit und Konsistenz bei Hochbetrieb.

High Legs - Sonderbestellung

Ermöglichen leichten Zugang unter die Maschine.

Tassenwärmer - Sonderbestellung

Sorgt für konstante und gleichmäßige Temperaturen der Tassen auf der Ablage.

Spezifikationen	2 Brühgruppen	3 Brühgruppen	4 Brühgruppen
Höhe (cm/in)	53,3 / 21	53,3 / 21	53,3 / 21
Breite (cm/in)	71 / 28	95 / 38	119 / 47
Tiefe (cm/in)	59 / 23	59 / 23	59 / 23
Gewicht (kg/lbs)	61 / 135	77 / 170	117 / 258
Spannung	200 Einphasig	200V Einphasig	200V Einphasig
	220V Ein / Dreiphasig	220V Ein / Dreiphasig	220V Ein / Dreiphasig
	380V Dreiphasig	380V Dreiphasig	380V Dreiphasig
Leistung (min)	3750	4930	6930
Leistung (max)	5450	7240	9470
Kaffeeboiler (liter)	3,4	5	2 x 3,4
Dampfboiler (liter)	7	11	15